



**Kilómetros  
de pasión**



# CHRONUS

## ADDENDUM MULTIGRADE GEAR OIL API GL-5 SAE 80W90

**ADDENDUM MULTIGRADE GEAR OIL API GL-5 SAE 80W90** es un lubricante multipropósito para engranajes basados en aditivos con azufre/fósforo diseñados para cumplir la clasificación de servicio API GL-5. El producto combina aceites básicos y aditivos de alta calidad que garantizan características de extrema presión, antidesgaste, inhibición de la corrosión, prevención de la herrumbre, bajo punto de fluidez y desempeño antiespumante.

**ADDENDUM MULTIGRADE GEAR OIL API GL-5 SAE 80W90** se recomienda para automóviles de pasajeros, camiones livianos y vehículos utilitarios deportivos (SUV). Se recomienda revisar el manual del propietario para obtener la recomendación adecuada.

### Beneficios

- Sobresaliente desempeño en condiciones de altas cargas.
- Excelente resistencia a la estabilidad al corte.
- Sobresaliente estabilidad térmica y control contra la oxidación.
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.

### Características Típicas

Grado de Viscosidad SAE	80W-90
Punto de Fluidez F (°C)	-15 (-26)
Punto de Inflamación, COC, °F (°C)	420 (216)
Viscosidad	
@ 40°C, cSt	150
@100°C, cSt	14,5
Índice de Viscosidad	105
Gravedad API @ 60°F,	26,0
Densidad@ 60°F, Kg/L	0,897
Herrumbre, ASTM D665	pasa

1/8 (0.473 lts.)



1/4 (0.946 lts.)



Galón (3.784 lts.)



Paila (9 lts.)



Tambor (208 lts.)

