



**Kilómetros
de pasión**



CHRONUS

ADDENDUM MULTIGRADE GEAR OIL API GL-5 SAE 85W140

ADDENDUM MULTIGRADE GEAR OIL API GL-5 SAE 85W140 es un lubricante multipropósito para engranajes basados en aditivos con azufre/fósforo diseñados para cumplir la clasificación de servicio API GL-5. El producto combina aceites básicos y aditivos de alta calidad que garantizan características de extrema presión, antidesgaste, inhibición de la corrosión, prevención de la herrumbre, bajo punto de fluidez y desempeño antiespumante.

ADDENDUM MULTIGRADE GEAR OIL API GL-5 SAE 85W140 se recomienda para automóviles de pasajeros, camiones livianos y vehículos utilitarios deportivos (SUV). Se recomienda revisar el manual del propietario para obtener la recomendación adecuada.

Beneficios

- Sobresaliente desempeño en condiciones de altas cargas.
- Excelente resistencia a la estabilidad al corte.
- Sobresaliente estabilidad térmica y control contra la oxidación.
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.

Características Típicas

Grado de Viscosidad SAE	85W-140
Punto de Fluidez F (°C)	-5 (-15)
Punto de Inflamación, COC, °F (°C)	420 (221)
Viscosidad	
@ 40°C, cSt	355
@ 100°C, cSt	26,4
Índice de Viscosidad	99
Gravedad API @ 60°F,	25,4
Densidad @ 60°F, Kg/L	0,900
Herrumbre, ASTM D665	pasa

