



**Kilómetros
de pasión**



CHRONUS

**ECO CLASSIC SYNTHETIC BLEND MULTIGRADE
MOTOR OIL API SP/SNSAE 15W-40**

Aplicaciones

ECO CLASSIC SYNTHETIC BLEND MULTIGRADE MOTOR OIL API SP/SN SAE 15W-40 cumple con la Categoría de servicio API SN y las categorías anteriores API SM y SL. Está formulado con una combinación de aceites sintéticos y minerales Grupo II de alto índice de viscosidad, junto con un paquete de aditivo cuidadosamente seleccionado para proporcionar una excelente protección contra el desgaste, la herrumbre, la corrosión, la oxidación y la formación de ácidos y depósitos. Se recomiendan para motores a gasolina automotrices anteriores al año 2010.

Beneficios

- Resistencia a la descomposición a altas temperaturas.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Minimiza la oxidación y corrosión.
- Buen desempeño a bajas temperaturas de operación.

Características Típicas

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	15W-40
Gravedad API @ 60°F	31,3
Densidad @ 60°F, Kg/L	0,8675
Punto de Inflamación, COC °F, (°C)	440, (227)
Viscosidad	
@40°C, cSt	103,0
@100°C, cSt	15,4
Índice de Viscosidad	158
Servicio de Categoría API	SP/SN

Almacenamiento

Almacenar en condiciones ambientales. Almacenar a presión atmosférica. Mantenga los recipientes bien cerrados. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto. Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Este producto puede reaccionar con agentes de oxidación fuertes.

1/8 (0,473 lts.)



1/4 (0,946 lts.)



Galón (3,784 lts.)



Paila (19 lts.)



Tambor (208 lts.)

